



UWAGA:

1. Drzwi wyczystkowe wyk. A stosowane w urządzeniach o temperaturze pracy do 397°C - z izolacją termiczną.
2. Drzwi wyczystkowe wyk. B stosowane w urządzeniach o temp. pracy do 47°C bez izolacji termicznej.
3. Poz. 12, 13 tylko dla wykonania A.
4. Dźwignię (poz. 3) spawać spoiną pachwinową cięgią 5

Σ 44,0 kg

|  |                                   |       |             |                   |          |                 |
|--|-----------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|-----------------|
| 13   | Wata szklana                      | 0,02  |             | PN-67/B-130-91    | 1,5      | 1,5             |
| 12   | Ostona izolacji                   | 1     |             | II/B-016-01-06    | -        | 9,-             |
| 11   | Szczelino A 75-111 Wr/br φ18x2856 | 1     |             | BN-67/5410-06     | -        | 0,93            |
| 10   | Zawlecza 5-4x25                   | 6     |             | PN-76/M-82001     | 0,003    | 0,018           |
| 9  | Podkładka do sworzni 16,5         | 6     |             | PN-90/M-83004     | 0,009    | 0,05            |
| 8  | Sworzeń 16x45/37                  | 3     |             | PN-90/M-83002     | 0,076    | 0,228           |
| 7  | Sworzeń 20x60                     | 2     |             | PN-90/M-83002     | 0,16     | 0,32            |
| 6  | Śruba oczkowa M24x150-5,8A        | 2     |             | PN-77/M-82425     | 0,6      | 1,2             |
| 5  | Nakrętka zamykająca               | 2     | wg          | II/B-135-04       | 0,7      | 1,4             |
| 4  | Pręt okrągły 20x120               | 2     |             | PN-84/II-83000    | 0,3      | 0,6             |
| 3  | Dźwignia                          | 1     | wg          | II/B-135-036      | -        | 4,8             |
| 2  | Pokrywa drzwi                     | 1     | wg          | II/B-135-026      | -        | 13,12           |
| 1  | Rama drzwi                        | 1     | wg          | II/B-135-016      | -        | 18,6            |
| Poz.   | Nazwa części                      | Ilość | Materiał    | Nr normy lub rys. | jedn.    | sumar.          |
|  |                                   |       | Masa całk.  | Data              | Nazwiska | Podpis          |
|  |                                   |       | 44,063,6 kg |                   |          |                 |
| Drzwi wyczystkowe                                    |                                   |       |             | Projekt           |          |                 |
| (600x800) - A, B                                     |                                   |       |             | Oprac.            | 04.2007  | M. Budny        |
| (500x500) - A, B                                     |                                   |       |             | Kreślił           | 04.2007  | M. Budny        |
|  |                                   |       |             | Zastęp.           | 04.2007  | Prz. A. Nastula |
|  |                                   |       |             | Zatwier.          | 04.2007  | Prz. A. Nastula |
|  |                                   |       |             | Zastęp. przez     |          |                 |
|  |                                   |       |             | Zmiana            |          |                 |
|  |                                   |       |             | PSK               |          |                 |
| E II/B-135-00 b                                      |                                   |       | Wsk. arch.  | Należy do rys.    |          |                 |
|  |                                   |       | 2-3889      |                   |          |                 |
| HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” - Miasteczko Śląskie |                                   |       |             |                   |          | Ark. /A z 19    |