Napawać taki kierunek przepływu wody

Wypełnienie betonem wg uwagi nr 5

12 otworów ϕ 23

Napawać kierunek wypływu wody chłodz.

Oznakowanie dolotu wody chłodzącej

A-A

B-B

C-C

„A"

Łączenie noska dyszy z miedzi

Uwaga:

1. Wszystkie spoiny dla szczegółu „A" wykonać jako odbiorowe
2. Nieoznaczone spoiny wykonać a = 4
3. Dyszę należy sprawdzać na szczelność ciśnieniem 2 bary
4. Po spawaniu dyszę wyżarzyć
5. Beton do wypełnienia
   - gurkal 70
   - kruszywo bos 145/10
   - Rapid.

„a" zmieniono dla poz. 3 grubość na 6 i gatunek materiału na St 41 K i poz. 37. - Rapid.

„b" wprowadzono poz. 17. - dysza - wersja miedziana (b)

6. W przypadku wykonywania dyszy wersja miedziana zamiast poz. 1 stosować poz. 17
7. Wymiar w [ ] dotyczy wersji z dyszą miedzianą

Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr normy lub rys.	Masa 1 szt.	Masa suma
19						
18						
17	Nosek dyszy - wersja miedziana	1	wg	Szkic 1055	9,5	9,5
16	Pręt okrągły 12 x 596	1	St 3 S	PN-78/H - 93200		0,5
15	Rura kotłowa BZ Gr I 133×4×202	1	K 18	PN-74/H - 74252		2,6
14	Rura kotłowa BZ Gr I 20×2×115	6	"	- " -	0,1	0,6
13	Rura wotowa BZ Gr I 78,1×10 × 139	2	K 10	PN-84/H - 74252	1,2	2,4
12	Blacha gruba 10×30×85	4	St 3 S	PN-76/H - 92200	0,15	0,6
11	Blacha gruba 4×410×632	2	- " -	- " -	1	2,0
10	Blacha gruba 8×252/134	1	- " -	- " -		2,3
9	Blacha gruba 25×332/288	1	- " -	- " -		4,2
8	Blacha gruba 20×485×540	1	- " -	- " -		22,6
7	Blacha gruba 25×485×695	1	- " -	- " -		30,7
6	Blacha gruba 4×140×712	1	- " -	- " -		3,2
5	Blacha gruba 4×520×710	1	"	- " -		11,8
4	Blacha gruba 6×664×1013	1	St 3 S	- " -		32,3
3	Blacha gruba 6×224×804	1	St 41 K	PN-80/H - 92200		9,2
2	Przegroda	1	St 3 S	III/A - 171-00		3,6
1	Nosek dyszy	1	16M	III/A - 170-00		2,2

Dysza 106 gorącego dmuchu ϕ 125

Masa części: 128 kg; Przekładka 1-2; Zwrot; Zwrot. pręt PSP

Projekt.; Obrys.; Kontrol.; Technol.; Zatwier.

Skala; Nazwisko; Podpis; Data

Arch. III/A - 172 - 00

Mat. arch. 0-845

Hutnicze Biuro Konstrukcyjne